

Link do produktu: <https://agrolinija.pl/kramp-lakier-czarny-mat-do-ciagnikow-john-deere-p-3506.html>



KRAMP - Lakier czarny mat do ciągników John Deere

Cena	54,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	911504KR
Kod producenta	911504KR
Kod EAN	8719493131314

Opis produktu

Lakier pasujący do maszyn John Deere

- ✓ **Producent** - KRAMP
- ✓ **Nr. Katalogowy** - 911504KR
- ✓ **Kolor brandu/Pasujący** Czarny mat do maszyn John Deere
- ✓ **Metal Kolor bazowy** Czarny
- ✓ **Pojemność** - 400 ml
- ✓ **Typ opakowania** Spray

Opis produktu

Wysokiej jakości lakier w sprayu firmy Kramp, silnie pigmentowany, szybkoschnący, jednoskładnikowy.

Odporny na zadrapania, uderzenia i wstrząsy, ma wysoką twardość powierzchni i nieblaknący kolor, który nie ulega przebarwieniom.

Idealnie nadaje się do napraw lakierniczych maszyn, części maszyn, narzędzi, pojazdów i innych.

Zalety

- ✓ O dużej wytrzymałości
- ✓ Szybkoschnący
- ✓ Oszczędność czasu
- ✓ Wysokiej jakości efekt końcowy

Szczegóły produktu

- ✓ Duża odporność na działanie promieni UV i warunków pogodowych

-
- ✓ Doskonale nadaje się do obróbki, wysoka twardość, stabilny połysk
 - ✓ Nie zawiera chromianu i ołowiu Korzyści - Długa żywotność
 - ✓ Mniejsze obciążenie środowiska Zastosowanie - Obróbka powierzchniowa do stosowania w przemyśle, do ciągników oraz maszyn rolniczych i górniczych
 - ✓ Do żelaza i stali
 - ✓ Odporność na działanie benzyny i oleju napędowego w przypadku krótkotrwałego kontaktu Właściwości - Baza środka wiążącego: modyfikowane żywice alkidowe
 - ✓ Masa sucha: 52-58%
 - ✓ Lepkość podstawowa (DIN 53 211): thixotropowa
 - ✓ Ciężar właściwy (DIN 51 757): 0,97-1,18 kg/l
 - ✓ Stopień połysku (DIN 67 530): > 80%/60° (wysoki połysk)
 - ✓ Odporność na działanie temperatury: obciążenie stałe 130°C, obciążenie krótkotrwałe 150°C
 - ✓ Warunki obróbki: od + 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza
 - ✓ Nielepkość po 6-8 godzinach (przy 20°C)
 - ✓ Utwardzony po 24 godz. (przy 20 °C)
 - ✓ Twardość końcowa po 3-4 dniach (przy 20°C)
 - ✓ Podłoże: środek do gruntowania (grubość warstwy: 50-60 µm)
 - ✓ Warstwa kryjąca: lakier na bazie żywicy syntetycznej (grubość warstwy: 50-60 µm)
 - ✓ Teoretyczna wydajność na litr: 3,8-4,2 m²/kg (przy grubości warstwy 50 µm)

Informacje techniczne -

Wstępna obróbka podłoża: Przeznaczony do obróbki obiekt musi być dokładnie oczyszczony, odtłuszczony i w razie potrzeby wypolerowany.

- ✓ Niektóre typy dostępne w wersji z jedwabistym połyskiem i matowej
- ✓ Odpowiada austriackiemu rozporządzeniu dotyczącemu żywności (z dnia 1.1.96)
- ✓ Poprzez zastosowanie rozcieńczonego szybkiego utwardzacza zamiast rozcieńczalnika na bazie żywicy syntetycznej można skrócić czas schnięcia