

Link do produktu: <https://agrolinija.pl/lakier-do-ciagnikow-kverneland-720508kr-ciemno-szary-1-l-p-3398.html>



Lakier do Ciągników Kverneland, 720508KR ciemno- szary 1 L

Cena	63,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	720508KR
Kod producenta	720508KR
Kod EAN	8716106057641

Opis produktu

Lakier pasujący do maszyn Kverneland

- ✓ **Producent** - KRAMP
- ✓ **Nr. Katalogowy** - 720508KR
- ✓ **Kolor brandu/Pasujący** Ciemno-szary do **Kverneland**
- ✓ **Metal Kolor bazowy** Czarny, szary
- ✓ **Pojemność** - 1L
- ✓ **Wydajność teoretyczna z 1 litra** - 7,5 m²
- ✓ **Typ opakowania** Puszka

Opis produktu

Lakier na bazie żywicy syntetycznej Kramp jest farbą bez chromianową i bezołowiową 1K o wysokiej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Łatwy w obróbce, ma wysoki stopień utwardzenia końcowego i stabilny połysk.

Lakier charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na wysokie temperatury oraz odpornością na kontakt z benzyną i olejem napędowym w krótkich przedziałach czasowych.

Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych oraz do renowacji i malowania ciągników, maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych.

Zalety

- ✓ O dużej wytrzymałości
- ✓ Wydajny
- ✓ Mało szkodliwy dla środowiska

Szczegóły produktu

- ✓ Zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rozpuszczalników (Austria, 01/01/96)
- ✓ Niższe temperatury otoczenia przekładają się na dłuższy czas schnięcia
- ✓ Aby skrócić czas schnięcia, zamiast rozcieńczalnika na bazie żywicy syntetycznej Kramp można użyć utwardzacza do lakierów Kramp.
- ✓ Kategoria Lakier do maszyn/pojazdów
- ✓ Baza Żywica syntetyczna
- ✓ Dedykowany do materiału
- ✓ Poziom odbicia światła Wysoki połysk
- ✓ Poziom odbicia światła - kod więcej niż 80
- ✓ Wydajność teoretyczna z 1 litra 7,5 m²
- ✓ Pyłosuchy po 40-45 min
- ✓ Brak odporności na dotyk 6-8 h
- ✓ Czas do położenia drugiej warstwy 24 h
- ✓ Całkowity czas schnięcia 7 dzień bez utwardzacza
- ✓ Temperatura nakładania min. 10 °C
- ✓ Odporność na temperaturę 130 °C
- ✓ Temperatura zapłonu 29 °C
- ✓ Zawartość VOC 45 %