

Link do produktu: <https://agrolinija.pl/lakier-kramp-do-maszyn-frost-511508kr-niebieski-1l-p-3320.html>



Lakier KRAMP do maszyn Frost 511508KR niebieski 1L

Cena	83,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	511508KR
Kod producenta	511508KR
Kod EAN	8716106056460

Opis produktu

Lakier pasujący do maszyn Frost

- ✓ **Producent** - KRAMP
- ✓ **Nr. Katalogowy** - 511508KR
- ✓ **Kolor brandu/Pasujący** Niebieski do maszyn Frost
- ✓ **Metal Kolor bazowy** Niebieski
- ✓ **Pojemność** - 1L
- ✓ **Wydajność teoretyczna z 1 litra** - 7,5 m²
- ✓ **Typ opakowania** Puszka

Opis produktu

Lakier na bazie żywicy syntetycznej Kramp jest farbą bez chromianową i bezołowiową 1K o wysokiej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Łatwy w obróbce, ma wysoki stopień utwardzenia końcowego i stabilny połysk.

Lakier charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na wysokie temperatury oraz odpornością na kontakt z benzyną i olejem napędowym w krótkich przedziałach czasowych.

Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych oraz do renowacji i malowania ciągników, maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych.

Zalety

- ✓ O dużej wytrzymałości
- ✓ Wydajny
- ✓ Mało szkodliwy dla środowiska

Szczegóły produktu

- ✓ Zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rozpuszczalników (Austria, 01/01/96)
- ✓ Niższe temperatury otoczenia przekładają się na dłuższy czas schnięcia
- ✓ Aby skrócić czas schnięcia, zamiast rozcieńczalnika na bazie żywicy syntetycznej Kramp można użyć utwardzacza do lakierów Kramp.
- ✓ Kategoria Lakier do maszyn/pojazdów
- ✓ Baza Żywica syntetyczna
- ✓ Dedykowany do materiału
- ✓ Poziom odbicia światła Wysoki połysk
- ✓ Poziom odbicia światła - kod więcej niż 80
- ✓ Wydajność teoretyczna z 1 litra 7,5 m²
- ✓ Pyłosuchy po 40-45 min
- ✓ Brak odporności na dotyk 6-8 h
- ✓ Czas do położenia drugiej warstwy 24 h
- ✓ Całkowity czas schnięcia 7 dzień bez utwardzacza
- ✓ Temperatura nakładania min. 10 °C
- ✓ Odporność na temperaturę 130 °C
- ✓ Temperatura zapłonu 29 °C
- ✓ Zawartość VOC 45 %